

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JOTUN MUR AKRYL MALING



Jotun Dekorativ

Versjon: 0109

Jotun A/S	PRODUKTNAVN:	Jotun Mur Akryl Maling
Postboks 2021	BINDEMIDDEL:	Ren akrylmaling
3248 Sandefjord	TYNNINGSMIDDEL:	Vann

BRUKSOMRÅDE:

Type: Jotun Mur Akryl Maling er en silkematt, værbestandig akrylmaling til utendørs bruk.
Bruksområde: For betong, sementfiberplater, eternitt (ikke Supereternitt) og på sementrik puss, etter grunning med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.

Underlag:	Overflaten skal være fast, ren og tørr.
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Oppbevaring:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport:	Transport i hht. ADR/RID, IMDG/IMO og ICAO/IATA og nasjonalt regelverk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall.
Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Renhold:

Malte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker.

Vask av malte flater:

Anbefalt vaskemiddel er Jotun Husvask. Ved bruk av andre vaskemidler må PH-verdien i vaskemidlet ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet.

Jotun Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med Jotun Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med Jotun Kraftvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato:

JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET

PRODUKTBESKRIVELSE

Type	JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET er en grunning til bruk på mineralske underlag utendørs.
Bruksområde	Benyttes på sementrik puss, betong, sementfiberplater, eternitt og andre mineralske underlag.
Egenskap	Gir god inntrengning, binder av løse partikler og gir god heft til etterfølgende toppstrøk.
Bindemiddeltype	Akryl.
Tynningsmiddel	Vann. Produktet skal ikke tynnes.
Rengjøringsmiddel	Vann og JOTUN PENSELRENS.
Underlag	Se Bruksområde.
Påføringsmetode	Pensel (anbefalt), rull eller sprøyte.
Tekniske spesifikasjoner	Se Teknisk Datablad.

VEDLIKEHOLD

Renhold	Ikke aktuelt.
Vask av malte flater	JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.
Vedlikeholdsintervall	
Reparasjon/skade	Dersom grunningen er blitt nedbrutt før overmaling er utført må underlaget stålbørstes, vaskes og ny grunning påføres.

TRANSPORT-, HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATA

Oppbevaring	Oppbevares og fraktes frostfritt.
Transport	For ev. transportklassifisering: Se pkt. 14 i sikkerhetsdatablad.
Innemiljø/emisjon	Produktet anbefales kun til utendørs bruk.
VOC	EU grenseverdi for produktet (kat.A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET



Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Avfallshåndteringssymboler:



Sikkerhetsdata

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, vi kan derfor ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Jotun A/S forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling betraktes som halvfabrikat. Resultatet er avhengig av faktorer som underlagets konstruksjon og tilstand, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate

Malt i farge

Malerarbeidet utført av

Dato